

Ricocomp -Leistungsdaten:

Serienmäßige Ausstattung:

Druckschalter, Sicherheitsventil, Anlaufentlastung, Rückschlagventil, Manometer, Ölfüllung, Kondensatablaßhahn, Motorschutz, Ansaugluftfilter, Bedienungsanleitung.

Typ	Ansauglei st.	Liefermenge)	Druck	Leistun g	Spannung	Drehz.	Behälter- Inhalt	Maße L x B x H	Gewicht
	L/min.	L/min.	bar	kW	V	Upm	L	mm	

Ricocomp RSD-Baureihe bis 2,2 kW, 10 bar - einstufig -

Robuste 2-Zylinder-Kompressoren mit Keilriemenantrieb. 1-stufig verdichtend. Alle Anlagen sind standardmäßig mit Fahrgestell, Filterdruckminderer, Schnellkupplung sowie Wechselstromstecker ausgerüstet. Alle Anlagen haben einen Condor Druckschalter.

Geeignet für alle anfallenden Arbeiten in Handwerk, Werkstatt und Betrieb, sowie für den Einsatz von Druckluftwerkzeugen.

Die Anlagen überzeugen durch ihren ruhigen vibrationsarmen und leisen Lauf.

RSD	250/10/1/50	WF	250	160	10	1,5	230 V	1240	50	1010x360x730	50
RSD	370/10/1/50	WF	380	240	10	2,2	400 V	1300	50	1010x360x730	52

Ricocomp RSD-Baureihe ab 3,0 kW, 10 bar - zweistufig -

Leistungsstarke 2-Zylinder-Kompressoren mit Keilriemenantrieb. 2-stufig verdichtend. Die zweistufige Bauform ermöglicht hohe effektive Liefermengen bei niedriger Drucklufttemperatur. Geeignet zur zentralen Druckluftversorgung in Handwerk und Industriebetrieben.

RSD	500/10/2/90	DF	500	396	10	3,0	400 V	1200	90	1040x450x850	88
RSD	500/10/2/270	DSS	500	396	10	3,0	400 V	1200	270	820x520x1900	133
RSD	500/10/2/270	DS	500	396	10	3,0	400 V	1200	270	1458x600x1270	157
RSD	500/10	AG	500	396	10	3,0	400 V	1200	-	850x500x900	75
RSD	730/10/2/270	DSS	730	582	10	4,0	400 V	1000	270	820x520x1900	153
RSD	730/10/2/270	DS	730	582	10	4,0	400 V	1000	270	1458x600x1270	177
RSD	730/10/2/500	DS	730	582	10	4,0	400 V	1000	500	1858x700x1350	232
RSD	730/10	AG	730	582	10	4,0	400 V	1000	-	850x500x900	92

Ricocomp RSD-Baureihe ab 5,5 kW 10 bar - zweistufig - mit Stern-Dreieck-Schaltung

Leistungsstarke 2-Zylinder-Kompressoren mit Keilriemenantrieb. 2-stufig verdichtend. Ab 7,5 kW Leistungsstarke 4-Zylinder-Kompressoren mit Keilriemenantrieb. 2-stufig verdichtend. Die zweistufige Bauform ermöglicht hohe effektive Liefermengen bei niedriger Drucklufttemperatur. Ausgestattet mit einer automatischen Stern-Dreieck-Schaltung im Schaltkasten zur Wandmontage und Magnetventil zur Anlaufentlastung. Geeignet zur zentralen Druckluftversorgung in Handwerk und Industriebetrieben.

RSD	960/10/2/270	DS	960	768	10	5,5	400 V	900	270	1468x600x1350	272
RSD	960/10/2/500	DS	960	768	10	5,5	400 V	900	500	1858x700x1450	290
RSD	960/10	AG	960	768	10	5,5	400 V	900	-	1100x650x1000	140
RSD	1200/10/2/500	DS	1200	875	10	7,5	400 V	800	500	1858x700x1450	297
RSD	1200/10	AG	1200	875	10	7,5	400 V	800	-	1200x650x1100	150

Ricocomp RSD-Baureihe ab 3,0 kW, 15 bar - zweistufig -

Leistungsstarke 2-Zylinder-Kompressoren mit Keilriemenantrieb. 2-stufig verdichtend. Ab 7,5 kW Leistungsstarke 4-Zylinder-Kompressoren mit Keilriemenantrieb. 2-stufig verdichtend. Die zweistufige Bauform ermöglicht hohe effektive Liefermengen bei niedriger Drucklufttemperatur. Ab 5,5 kW ausgestattet mit einer automatischen Stern-Dreieck-Schaltung im Schaltkasten zur Wandmontage und Magnetventil zur Anlaufentlastung. Geeignet zur zentralen Druckluftversorgung in Handwerk und Industriebetrieben wo Drücke zwischen 10 und 15 bar benötigt werden.

RSD	400/15/2/270	DS	392	294	15	3,0	400 V	950	270	1458x500x900	157
RSD	400/15	AG	392	294	15	3,0	400 V	950	-	850x500x900	75
RSD	580/15/2/270	DS	582	466	15	4,0	400 V	800	270	1458x600x1270	177
RSD	580/15/2/500	DS	582	466	15	4,0	400 V	800	500	1858x700x1350	232
RSD	580/15	AG	582	466	15	4,0	400 V	800	-	850x500x900	92
RSD	900/15/2/270	DS	912	730	15	5,5	400 V	850	270	1458x600x1350	272
RSD	900/15/2/500	DS	912	730	15	5,5	400 V	850	500	1858x700x1450	290
RSD	900/15	AG	912	730	15	5,5	400 V	850	-	1100x650x1000	140
RSD	1100/15/2/500	DS	1088	816	15	7,5	400 V	750	500	1858x700x1450	297
RSD	1100/15	AG	1088	816	15	7,5	400 V	750	-	1200x650x1100	150

W = Wechselstrom

D = Drehstrom

F = Fahrbar

S = Stationär, liegender Behälter

SS = Stationär, mit stehendem Behälter

AG = Aggregat auf Grundplatte

*) nach VDMN Einheitsblatt 4362 bei 8 und 12 bar

Bezugspunkte: Ansaugdruck = 1 bar, Ansaugtemperatur = 20 °C

BERATUNG, VERKAUF UND SERVICE

Rico - Druckluftanlagenbau GmbH

47918 Tönisvorst - Willicher Straße 22

Telefon: 0 21 51 / 99 31- 99 - Telefax: 0 21 51 / 79 53 31

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.