

Sonderaktion – Schraubenkompressoren VSD+

GA5VSD+P (ohne Kältetrockner)

Vollautomatische, intern komplett verrohrte und verdrahtete Kompaktanlage,
einstufig, öleingespritzt verdichtend, luftgekühlt, schallgedämpft, drehzahl geregelt mit hocheffizientem iPM Motor.

BAFA-Zuschuss
bis zu 40%
für Ihren neuen Kompressor

Technische Daten:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| - effektive Liefermenge: | 5,5 bar 7,2 – 18,7 l/s = 0,43 – 1,12 m ³ /min | |
| | 7,0 bar 7,0 – 18,5 l/s = 0,42 – 1,11 m ³ /min | |
| | 9,5 bar 6,8 – 13,6 l/s = 0,41 – 0,82 m ³ /min | |
| | 12,5 bar 7,3 – 8,9 l/s = 0,44 – 0,53 m ³ /min | |
| - max. Betriebsdruck: | 13 bar | - Schalldruck |
| - Leistung E-Motor: | 5 kW | (nach PN 8NTC2): 63 dB(A) |
| - Spannung: | 400 V | - Maße in mm (L x B x H): 610 x 630 x 1420 |
| - Gewicht: | 188 kg | - Verfügbarkeit: sofort |

5.980,-- € zzgl. MwSt.

GA5VSD+FF (mit Kältetrockner)

Vollautomatische, intern komplett verrohrte und verdrahtete Kompaktanlage,
einstufig, öleingespritzt verdichtend, luftgekühlt, schallgedämpft, drehzahl geregelt mit hocheffizientem iPM Motor und integriertem Kälte-Drucklufttrockner.

BAFA-Zuschuss
bis zu 40%
für Ihren neuen Kompressor

Technische Daten:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| - effektive Liefermenge: | 5,5 bar 7,2 – 18,7 l/s = 0,43 – 1,12 m ³ /min | |
| | 7,0 bar 7,0 – 18,5 l/s = 0,42 – 1,11 m ³ /min | |
| | 9,5 bar 6,8 – 13,6 l/s = 0,41 – 0,82 m ³ /min | |
| | 12,5 bar 7,3 – 8,9 l/s = 0,44 – 0,53 m ³ /min | |
| - max. Betriebsdruck: | 13 bar | - Schalldruck |
| - Leistung E-Motor: | 5 kW | (nach PN 8NTC2): 63 dB(A) |
| - Spannung: | 400 V | - Maße in mm (L x B x H): 985 x 630 x 1420 |
| - Gewicht: | 268 kg | - Verfügbarkeit: sofort |

6.980,-- € zzgl. MwSt.

